

Código	3KAA001A
Modelo	SK 7705
Descrição	VOLTIMETRO AMPERIMETRO OHMIMETRO TIPO ALICATE DIGITAL



Especificação Técnica

- MAX/MIN
- Diferença medição
- Saída analógica
- Data Hold
- Indicação de polaridade
- Indicação de sobrecarga
- Indicação de bateria fraca
- Teste de continuidade
- Faixas de medição automáticas
- Display 4 dígitos
- Taxa de amostragem de 2,5 vezes/s
- CAT III 600V

Corrente DC/AC

Ranges: 999,9A/2000A

Precisão : $\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 3 \text{ dígitos}$

Tensão AC/DC

Ranges: 1000V

Precisão: $\pm 1,0\% \text{rdg} \pm 3 \text{ dígitos}$

Resistência

Ranges: 999 Ω /9,999 Ω /20K Ω

Precisão : $\pm 1,0\% \text{rdg} \pm 3 \text{ dígitos}$

Frequência

Ranges: 2000Hz

Precisão : $\pm 0,5\% \text{rdg} \pm 1 \text{ dígito}$

Temperatura

Ranges: -50 ~ 160°C, -58 ~ 320°F

Precisão : $\pm 1,0\% \text{rdg} \pm 3 \text{ dígitos}$



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Edição: Dezembro 2004

Diâmetro do condutor: 55mm

Rigidez dielétrica: 3KVAC por 1 minuto

Temperatura/umidade de operação: 0 ~ 40°C/ < 80%

Temperatura/ umidade de armazenamento: - 20 ~ 60°C/ < 70%

Alimentação: 6Vcc; 4 baterias de 1,5V SUM-3

Dimensões: 250 x 66 x 40,5mm

Peso: 500g

Acessórios Standard

01- Par de pontas de prova (100-18)

01- Estojo para transporte

04- Baterias

01- Manual de instrução